

HS3 EV Lader

Intelligentes Laden, Integration von Solarenergie und Energiespeicherung – genießen Sie umweltfreundliches Reisen.



- Integration von Solarenergie, Speicherung und Aufladung
- Fernüberwachung und -steuerung
- Geplanter Lademodus
- Plug-and-Play-Installation

CU2-7.4K-S-I | CU2-11K-T-I

Modul	CU2-7.4K-S-I	CU2-11K-T-I
Ausgangsspannung [V AC]	230, ± 20%	400, ± 20%
Max. Ausgangsstrom [A]	32	16
Nennausgangsleistung [kW]	7	11
Stromverbrauch (Standby) [W]	7	5
Überstromschutz	Unterstützt	
Schutz vor Über- und Unterspannung	Unterstützt	
Schutz vor zu hoher/zu niedriger Frequenz	Unterstützt	
Überhitzungsschutz	Unterstützt	
Abmessungen [H*B*T] [mm]	160*695*170	
Gewicht [kg]	9	
Lagertemperatur	-40°C to +60°C	
Betriebstemperatur	-30°C to +50°C	
Max. Flughöhe [m]	2000	
Luftfeuchtigkeit	5–95 % (nicht kondensierend)	
Länge des Ladekabels [m]	7	